

12Vバッテリー専用 全自動充電器

電気用品安全法
適合品

※本製品は、電気用品安全法に適合しています。

つなぐだけ!

セルスタート (エンジン始動補助) 機能付

- 火花がでない!
- クリップ逆接時ランプでお知らせ!
7種類の保護回路搭載で安心
- バッテリー活性化機能
過放電したバッテリーを活性化します。
- 充電からエンジン始動補助へ自動で切替



入力: AC100V

バックアップ
不要
スイッチング電源だからバッテリーターミナルを外さずに充電できます。

充電完了後も
安全
つないだままでも過充電の心配がありません。

コード、ケーブル
収納
コードやケーブルと充電クリップが本体内に収納できます。

こまめな充電で
バッテリー
長持ち&トラブル予防!



- バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
- 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
- 電源コードと充電クリップが本体内に収納できます。
- バッテリー活性化機能搭載。
- 充電状態からセルスタート機能へ自動で切り替え。
- スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
- 充電クリップ逆接続時のブザーなど、7種類の保護回路を搭載。

二輪車から小型船舶まで幅広く対応!



充電電流
自動車モード **8A**
オートバイモード **0.8A**



出力電圧	DC14.4V (自動車・オートバイモード)
出力電流	35A (エンジン始動補助時)
本体サイズ	258 (W) × 194 (H) × 154 (D) mm
質量	1.8kg
コード長	充電ケーブル・電源コード、各1.8m

大きな開口部で
コード類の
収納がラクラク!

コード類が絡みにくく
スムーズに出し入れが
できます。

〈背面〉

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
1735	12Vバッテリー専用 全自動充電器	264 × 158 × 203	4960169017355	24960169017359

※改良のため、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。