

オートバイ・小型乗用車用 こまめ バッテリー充電器

こまめ で充電 バッテリー長持ち!



液晶ディスプレイに
電圧 電流 を表示



※IEC規格IP65適合

12V
バッテリー専用

対応例



充電電流

オートバイモード **0.8A**

自動車モード **3.5A**

- 幅広いバッテリーの種類と容量に対応
- バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※1)
- つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始
- 低温時モード搭載
- バッテリーの端子電圧が低い場合(※2)、自動的に回復充電を行う、バッテリー回復機能搭載
- 充電完了後は微小充電(維持充電)で自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電の心配がありません。
- 各種保護回路で安全・安心
- 丸型端子、脱着式充電クリップを採用
- スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現

※1 原付などのカプラタイプを除く ※2 DC5V~DC10.5V



製品仕様	品番	2710	使用環境温度	0℃~40℃
	品名	オートバイ・小型乗用車用 こまめ バッテリー充電器	適合バッテリー	DC12V 鉛バッテリー
	入力電圧	AC100V 50/60Hz	適合バッテリー容量	20Ah~40Ah(5時間率容量) 2Ah~14Ah(10時間率容量)
	出力電圧	DC14.4V/DC14.7V(低温時モード)	本体サイズ	66(W)×198(L)×51(H)mm
	出力電流	自動車モード 3.5(充電最大) オートバイモード 0.8A(充電最大)	質量	495g
	消費電力	70W	充電ケーブル長	1.8m
	防水・防塵等級	IP65(IEC 60335規格)	電源コード長	1.8m
			製品安全	クラス0機器(J60335-1 2.4.5)

※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。



品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
2710	オートバイ・小型乗用車用 こまめ バッテリー充電器	255×110×74	4960169027101	14960169027108	10

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社

https://www.bal-ohashi.com

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL(06)6996-2631(代)