

STARVIS™
スタービス
搭載で

夜間も鮮明録画

●9.7V型全面液晶ディスプレイでクリアな視界 ●前後同時録画



フロントカメラ



リヤカメラ

前後録画 ドライブレコーダーミラー

BALUCE
バルーチェ

危険をより早く察知!



デジタルミラー



従来のルームミラー

Full HD
1080

STARVIS

GPS

前後カメラ

200万画素 フルHD

フロント対角
145°136°
リヤ対角

Gセンサー

LED信号機
対応

音声録音

12V
24V
対応

従来のミラーでは捉えきれない「死角」をデジタルミラーで映す。

- 全面タッチパネルでかんたん操作
- 地デジノイズ低減設計
- リヤカメラは防水、防塵設計(IEC規格IP65適合)

STARVIS™ 搭載

暗所でも鮮明な映像を2カメラで録画



フロントカメラ



リヤカメラ



明るさを均一にし、より鮮明な映像を記録



光源の少ない暗闇でもはっきりと人や車を記録



タッチパネルでさまざまな操作



左右スライドで前方・後方の映像を切り替え。
前方と後方の映像を、右または左にスライドすることで切り替えることが可能。



上下スライドで可視角度が変更可能。
前方のカメラ映像や、後方のカメラ映像を上下スライドで調整が可能。

リバースギヤ連動表示



車両のギヤをリバースに入れると、自動的にリヤカメラの映像とガイド線が表示されます。

可動式レンズ

レンズは上下左右に角度を調整することが可能。

※フロントカメラは完全に下ろした状態でないと使用できません。



装着イメージ



純正ルームミラーに固定するだけのかんたん装着。
安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界に影響しません。
※車種および取り付け位置によって異なります。



車内取り付けイメージ 車外取り付けイメージ

コンパクトなリヤカメラで後方の視界を遮らずスッキリ装着。
車内取付用ステーを使えばミニバンのようなボディ形状にも取り付け可能。
防水、防塵設計で車外に取り付けも可能。

WDR・HDR 搭載※



急激な明るさの変化に発生する白とびや黒つぶれを抑えて、より鮮明な映像を録画。



※WDRはフロントカメラ・リヤカメラに搭載。
HDRはリヤカメラに搭載。

専用ビューアソフト (無料)

録画映像は専用のビューアソフトでパソコンからでも見ることができます。
(フロント・リヤの2画面を同時再生)

※専用ビューアソフトは、弊社HPからダウンロードしてください。
※対応OS: Windows 7/8/10 (Macには対応していません。)



ビューアソフト使用イメージ

3つの録画モード

常時録画 (ループ録画)

エンジンの始動・停止に連動して録画を開始・終了します。(設定により1分/3分/5分間のループ録画をします。)


microSDカードの容量が上限に達した場合は古いファイルから自動的に上書きをして録画を続けます。

1ファイル 1ファイル 1ファイル 1ファイル 1ファイル 1ファイル 1ファイル 継続

緊急録画 (イベント記録)

常時録画中に衝撃を感知すると緊急録画データとして自動で保存します。(手動操作も可能)

ファイルは保護ファイルとして保存され上書きできません。



駐車衝撃監視録画 (イベント記録)

車両のエンジン停止中に衝撃を感知すると録画を開始し、緊急録画データとして自動で保存します。
ファイルは保護ファイルとして保存され上書きできません。



梱包内容一覧



オプション品 (別売)



※No.5600 オプション品と共通

最大録画可能時間について (フロントカメラ+リヤカメラの場合)

microSDカード容量	16GB	64GB	128GB
最大録画可能時間	1080P 約80分 720P 約100分	約80分 約340分	約680分 約840分

※最大録画可能時間はあくまでも目安の数字となり、録画環境などにより変動します。
※最大録画可能時間は、常時録画・緊急録画・静止画を含めた録画時間の合計です。
※microSDカードのシステム領域は含まれません。

製品仕様【本体】

液晶	9.7V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1280×320)	ループ録画時間	1分/3分/5分
記録媒体	microSDカード(8~128GB) Class10推奨	Gセンサー	オフ/高/中/低
カメラ	イメージセンサー 200万画素 CMOSセンサー WDR 視野角(レンズ画角) 対角:145° 水平:120° 垂直:67° F値 F1.8	ファイル形式	動画 MOV 静止画 JPEG
最大記録画角	対角:145° 水平:120° 垂直:67°	音声録画	有 ※オン/オフ可能
記録解像度	動画 1080P:1920×1080 720P:1280×720 静止画 1080P:1920×1080 有効画素数 200万画素	映像外部入力	専用リヤカメラ入力(専用ミニプラグ)
フレームレート	27.5fps	使用電圧	DC12V・24V
記録方式	常時録画(ループ録画) 緊急録画(Gセンサー/手動) 駐車監視モード 衝撃監視録画	本体サイズ	約267(W)×20(D)×79(H)mm ※取付固定具除く
		質量	約334g
		動作温度範囲	-10℃~60℃
		内蔵バッテリー	リチウムポリマー電池 500mAh
		消費電力	最大13W
		製品保証期間	1年(消耗品は除く)

【リヤカメラ】

カメラ	イメージセンサー 200万画素 CMOSセンサー WDR-HDR 視野角(レンズ画角) 対角:136° 水平:109° 垂直:58°	ファイル形式	動画 MOV
最大記録画角	対角:136° 水平:109° 垂直:58°	使用電圧	DC5V
記録解像度	動画 1080P:1920×1080 静止画 1080P:1920×1080 有効画素数 200万画素	消費電力	1.1W
フレームレート	25.04fps	コード長	約7m
		本体サイズ	約48(W)×31(D)×25(H)mm
		質量	約46g ※ブラケット含む
		動作温度範囲	-10℃~60℃

※各表示画面はハメコミ合成です。実際の映像とは異なります。 ※製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。 ※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号
TEL (06) 6996-2631 (代) 大阪本社 東京支社
URL http://www.bal-ohashi.com

お客様相談窓口:

0120-076-074


※休業・メンテナンス等により利用できません。
(受付:平日9時~12時/13時~17時30分)



製品紹介ページ

ご注意

- 本製品を使用中の交通事故、交通違反に関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。安全運転を心がけてください。
- 記録された映像やデータの損傷、破損による損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は全ての状況においての映像を記録するものではありません。また、事故の証拠として効力を保証するものではありません。
- 本製品を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故などの損害について、弊社は一切責任を負いかねます。
- 本製品は日本国内での使用を目的として設計・製造されています。海外での使用はできません。
- 本製品はDC12V/DC24V車(マイナースーツ車)専用です。他の電圧で使用しないでください。
- 配線・取り付け/取り外しは、専門の技術者に依頼・相談してください。取り付けと配線は専門技術と経験が必要です。



交通事故時ドライブレコーダー 買替補償金制度

万が一の事故の際、ドライブレコーダー
買替時に補償金があります。

事前登録が必要となります。

事故時補償制度 対象製品

ドライブ
レコーダー
協議会



販売店名