

軽・小型乗用車 バッテリー専用 12V 4A 全自動充電器

12Vバッテリー専用

レベルメーターで
充電状態を表示

満充電

バッテリー不足

火花がでない!
安全

バッテリー接続時に
火花が出ないので
安全です。

充電完了後も
安心

つないだままでも
過充電の心配が
ありません。

バックアップ
不要

スイッチング電源だから
バッテリーターミナルを
外さずに充電できます。



入力: AC100V

●防水・防塵設計
(IEC規格 IP65 適合)

- 3つの充電モードを選択できる。
- クリップ逆接時はランプでお知らせ。

対応例



充電電流 **4A**

- バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
- 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
- 充電状態をレベルメーターでお知らせ。 ●幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
- 4種類の保護回路を搭載。
(入力過電流保護回路・出力短絡保護回路・過熱保護回路・バッテリー感知機能)

製品仕様

品番	2702
品名	12V 4A 全自動充電器
入力電圧	AC100V 50Hz/60Hz
出力電圧	DC14.4V/DC14.6V
出力電流	4A (充電時最大)
適合バッテリー	DC12V
適合バッテリー容量	20Ah~110Ah (5時間率容量)
消費電力	100VA
本体サイズ	74(W)×194(D)×57(H)mm
質量	720g
充電ケーブル長	1.5m
電源コード長	1.5m

吊り下げに便利な
フック付!



※本体写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の点灯状態を示すものではありません。 ※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2702	12V 4A 全自動充電器	240×60×288	4960169027026	14960169027023