

12V 12A バッテリー 診断機能付 全自動充電器


12Vバッテリー専用

4つの診断モードで
バッテリーの状態を
チェック!
(オルタネーター)

バッテリー電圧 バッテリー始動性能 CCA バッテリー性能 オルタネーター出力性能



バックライト付
液晶ディスプレイ



充電時点灯イメージ

入力: AC100V

- 電流値を自動で調節する自動充電モード
- 3つの充電モードを選択できる。(普通充電・維持充電・寒冷地充電)
- クリップ逆接時はランプでお知らせ。

火花がでない!
安全

バッテリー接続時に
火花が出ないので
安全です。

充電完了後も
安心

つないだままでも
過充電の心配が
ありません。

バックアップ
不要

スイッチング電源だから
バッテリーターミナルを
外さずに充電できます。

対応例



普通自動車



農業機械



小型建設機械



小型船舶

充電電流 **12A**

- バッテリーの電圧・始動性能・CCA値・オルタネーターの発電電圧を診断できる。
- バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
- 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
- 幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
- 4種類の保護回路を搭載。
(入力過電流保護回路・出力短絡保護回路・過熱保護回路・バッテリー感知機能)



電気用品安全法

適合品

※本製品は、電気用品安全法に
適合しています。

使用例



吊り下げに便利な
フック付!

※本体写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の点灯状態を示すものではありません。 ※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

製品仕様

品番	2703
品名	12V 12A バッテリー診断機能付 全自動充電器
入力電圧	AC100V 50Hz/60Hz
出力電圧	DC14.4V / DC14.6V
出力電流	12A (充電時最大)
適合バッテリー	DC12V
適合バッテリー容量	20Ah~220Ah (5時間率容量)
消費電力	240VA
本体サイズ	196(W)×138(D)×77(H)mm
質量	1.3kg
充電ケーブル長	1.5m
電源コード長	1.5m



パッケージ

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2703	12V 12A バッテリー診断機能付 全自動充電器	270×87×280	4960169027033	14960169027030