

12Vバッテリー専用充電器

COMPACT CHARGER
コンパクトチャージャー

No.2721

3A

充電クリップ
コード丸型端子付
充電コード

No.2722

6A

充電クリップ
コード

※IEC規格IP65適合



製品情報の詳細はコチラ



No.2721

3A



No.2722

6A

コンパクトな
手のひらサイズ

スマホや本体でかんたん操作

●アイドリングストップ車用バッテリー、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 対応

充電進行状況
確認画面バッテリータイプ/
充電電流の選択画面

初期画面

専用アプリで
様々な操作ができる

- 充電の開始/停止
- 充電進行状況の確認
- 充電電流の選択
- エラー確認
- バッテリータイプの選択

スマホがなくても
つながだけで充電可能※

オートバイに充電



普通乗用車に充電

※バッテリータイプの設定はできません。

原付、オートバイ、乗用車、農耕機につなぐだけでかんたん充電
スマートフォン(専用アプリ)を使えば手元で操作ができる!

- アイドリングストップ車用バッテリー、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応
- 原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリーに最適
- バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
※原付などのカプラタイプを除く
- つなぐだけで充電開始し、電流設定も可能 ※鉛バッテリーに限る
- 本体側で充電状態(4段階)、エラー状態(LED点滅回数)の確認が可能
- 専用アプリを使用すると、お持ちのスマートフォンで充電操作ができ、充電状態、エラー状態の確認が可能
- 専用アプリで、オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8V LiFePO4電池(4S、BMS入り)に対応した専用モードを搭載
- 端子電圧がDC3V以上の鉛バッテリーに充電することができます。
- 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
- 5種類の保護機能で安全・安心
- 防水・防塵設計 (IEC規格IP65適合)



パッケージ (No.2721)



専用収納ケース付

品番	2721
品名	12Vバッテリー専用充電器 COMPACT CHARGER 3A
入力電圧	AC100V 50/60Hz
出力電圧	・STD: DC14.3V ・DEEP: DC15.3V ・AGM: DC14.8V ・LHON: DC14.2V ・ISS: DC15.7V
出力電流	0.8A(0.75A±10%) 3A(±10%)
消費電力	最大50W以下
使用環境温度	0℃~40℃
適合バッテリー	DC12V 鉛バッテリー/12.8V LiFePO4
適合バッテリー容量	15Ah~100Ah(5時間率容量) 2Ah~100Ah(10時間率容量)
本体サイズ	32(W)×65(L)×60(H)mm ※電源プラグを除く
質量	約230g
充電ケーブル長	約3.8m(各ケーブル接続時)
防水・防塵等級	IP65 (IEC規格)

品番	2722
品名	12Vバッテリー専用充電器 COMPACT CHARGER 6A
入力電圧	AC100V 50/60Hz
出力電圧	・STD: DC14.3V ・DEEP: DC15.3V ・AGM: DC14.8V ・LHON: DC14.2V ・ISS: DC15.7V
出力電流	0.8A(0.75A±10%) 3A(±10%) 6A(±10%)
消費電力	最大100W以下
使用環境温度	0℃~40℃
適合バッテリー	DC12V 鉛バッテリー/12.8V LiFePO4
適合バッテリー容量	15Ah~100Ah(5時間率容量) 2Ah~100Ah(10時間率容量)
本体サイズ	32(W)×83(L)×72(H)mm ※電源プラグを除く
質量	約400g
充電ケーブル長	約3.8m(各ケーブル接続時)
防水・防塵等級	IP65 (IEC規格)

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
2721	COMPACT CHARGER 3A	247 × 135 × 80	4960169027217	14960169027214	10
2722	COMPACT CHARGER 6A	247 × 135 × 80	4960169027224	14960169027221	10