

準固体モバイルバッテリー

軽い・薄い

持ち運びに便利なスリム形状

安全で安心

高温・落下時の発火リスクを低減

寿命4倍

準固体電池採用で約2000回の充放電に対応!

車内で充電



No.8010

USB Type-C
ケーブル高温・落下時の
発火リスクを低減

従来のバッテリー



過充電や衝撃によって絶縁体が損傷し、液漏れや発火のリスクがあります。

準固体バッテリー



切断や釘刺しなど外傷を加えても、発火や爆発を起こさず安定した状態を保ちます。



安全

長寿命

一般的なリチウムイオン
電池との比較

約500回

寿命4倍

準固体電池採用で
約2000回の充放電過酷な
環境にも
対応耐冷・耐熱
-20℃～60℃

5000mAh

急速充電 最大出力
22.5W

薄さ約9mm

USB
Type-C
x1PD
急速充電
20W重量
100g厚み
9mm

飛行機可

-20℃
+60℃PSE 技術
基準
適合商品

10000mAh

急速充電 最大出力
22.5W

薄さ約17mm

USB
Type-C x1
Type-A x1PD
急速充電
20W重量
195g厚み
17mm

飛行機可

-20℃
+60℃PSE 技術
基準
適合商品

仕様	
内蔵バッテリー	準固体リチウムイオン電池
内蔵バッテリー容量	No.8010/11/12:5000mAh (19.25Wh)、No.8013/14:10000mAh(38.5Wh)
定格出力容量	No.8010/11/12:3600mAh (5V)、No.8013/14:7100mAh (5V)
入力(USB C)	DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A(最大18W)
出力(USB C)	No.8010/11/12:DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A(最大22.5W) No.8013/14:DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A(最大22.5W)※単ポート使用時
内蔵バッテリー寿命	充放電サイクル 約2000回(80%)
使用環境温度	-20 ~ 60℃
保存温度	-20 ~ 60℃
保護機能	入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護 バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護
本体サイズ	No.8010/11/12:112(W)×68(D)×9(H)mm、No.8013/14:112(W)×68(D)×17(H)mm
本体質量	No.8010/11/12:約100g、No.8013/14:約195g
付属品	USB Type-Cケーブル(コード長:約240mm)、DC12/24V-USB充電器、取扱説明書

PD 充電対応で
20W 急速充電USB PD 対応のスマホ、
タブレットへの
最大20W 急速充電を
可能にします。PSE 技術
基準
適合商品こちらの商品は
電気用品安全法 (PSE)
認証商品ですあらゆる
シーンで
活躍!

レジャーに



機内持ち込み可




アウトドアに



WH (ホワイト)

BK (ブラック)

PG (ピンクゴールド)



No.8010/8013



No.8011/8014



No.8012

製品情報の
詳細はコチラ

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
8010/11/12	準固体モバイルバッテリー 5000mAh DC12V付 (WH,BK,PG)	120×29×176	4960169080106/80113/80120	外箱: 14960169080103/80110/80127 内箱: 24960169080100/80117/80124	10/20
8013/14	準固体モバイルバッテリー 10000mAh DC12V付 (WH,BK)	120×29×176	4960169080137/80144	外箱: 14960169080134/80141 内箱: 24960169080131/80148	10/40

大橋産業株式会社

https://www.bal-ohashi.com

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL(06)6996-2631(代)

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。