

準固体モバイルバッテリー



寿命4倍

準固体電池採用で約2000回の充放電に対応!

軽い・薄い

持ち運びに便利なスリム形状

安全で安心

高温・落下時の発火リスクを低減



ワイヤレス給電が可能! ※iphoneのみ

高温・落下時の発火リスクを低減



従来のバッテリー  
過充電や衝撃によって絶縁体が損傷し、液漏れや発火のリスクがあります。



準固体バッテリー  
切断や釘刺しなど外傷を加えても、発火や爆発を起こさず安定した状態を保ちます。

安全

長寿命

一般的なリチウムイオン電池との比較



過酷な環境にも対応

耐冷・耐熱  
-20℃ ~ 60℃

5000mAh

急速充電 最大出力 22.5W

薄さ約9mm

USB Type-C x1

PD 急速充電 20w

重量 120g

厚み 9mm

飛行機可

-20℃ ~ +60℃

PSE 技術基準 適合商品



10000mAh

急速充電 最大出力 22.5W

薄さ約17mm

USB Type-C x1

PD 急速充電 20w

重量 200g

厚み 17mm

飛行機可

-20℃ ~ +60℃

PSE 技術基準 適合商品



仕様	
内蔵バッテリー	準固体リチウムイオン電池
内蔵バッテリー容量	No.8005 :5000mAh (19.25Wh)、No.8006 :10000mAh(38.5Wh)
定格出力容量	No.8005 :3200mAh (5V)、No.8006 :6500mAh (5V)
入力(USB C)	DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A(最大18W)
出力(USB C)	No.8005 :DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A(最大22.5W) No.8006 :DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A(最大22.5W)※単ポート使用時
内蔵バッテリー寿命	充放電サイクル 約2000回(80%)
使用環境温度	-20 ~ 60℃
保存温度	-20 ~ 60℃
保護機能	入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護 バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護
本体サイズ	No.8005 :105(W)×68(D)×9.5(H)mm、No.8006 :105(W)×68(D)×17(H)mm
本体質量	No.8005 :約120g、No.8006 :約200g
付属品	USB Type-Cケーブル(コード長:約240mm)、取扱説明書

PD 充電対応で 20W 急速充電

USB PD 対応のスマホ、タブレットへの最大20W急速充電を可能にします。

PSE 技術基準 適合商品

こちらの商品は電気用品安全法 (PSE) 認証商品です

あらゆるシーンで活躍!



製品情報の詳細はコチラ

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
8005	準固体モバイルバッテリー 5000mAh (WH) MAG	99×24.5×180	4960169080052	外箱: 14960169080059 内箱: 24960169080056	10/20
8006	準固体モバイルバッテリー 10000mAh (WH) MAG	99×24.5×180	4960169080069	外箱: 14960169080066 内箱: 24960169080063	10/40