

準固体モバイルバッテリー

軽い・薄い

持ち運びに便利なスリム形状

安全で安心

高温・落下時の発火リスクを低減

寿命4倍

準固体電池採用で約2000回の充放電に対応!

DC12/24V USB充電器 付属

車内で充電

マグネットでピタッとくっつく

ワイヤレス給電が可能!

No.8015

高温・落下時の発火リスクを低減

従来のバッテリー

準固体バッテリー

過充電や衝撃によって絶縁体が損傷し、液漏れや発火のリスクがあります。

釘刺し 切断 切り付け

切断や釘刺しなど外傷を加えても、発火や爆発を起こさず安定した状態を保ちます。

安全

長寿命

一般的なリチウムイオン電池との比較

約500回

寿命4倍

準固体電池採用で約2000回の充放電

過酷な環境にも対応

耐冷・耐熱

-20℃ ~ 60℃

5000mAh

急速充電 最大出力 22.5W

薄さ約9mm

USB Type-C x1 PD 急速充電 20W 重量 120g 厚み 9mm 飛行機可 -20℃ ~ +60℃ PSE 技術基準 適合商品

10000mAh

急速充電 最大出力 22.5W

薄さ約17mm

USB Type-C x1 PD 急速充電 20W 重量 200g 厚み 17mm 飛行機可 -20℃ ~ +60℃ PSE 技術基準 適合商品

仕様	
内蔵バッテリー	準固体リチウムイオン電池
内蔵バッテリー容量	No.8015 :5000mAh (19.25Wh)、No.8016 :10000mAh(39.5Wh)
定格出力容量	No.8015 :3200mAh (5V)、No.8016 :6500mAh (5V)
入力(USB C)	DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A(最大18W)
出力(USB C)	No.8015 :DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A(最大22.5W) No.8016 :DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A(最大22.5W)*単ポート使用時
内蔵バッテリー寿命	充放電サイクル 約2000回(80%)
使用環境温度	-20 ~ 60℃
保存温度	-20 ~ 60℃
保護機能	入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護 バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護
本体サイズ	No.8015 :105(W)×68(D)×9.5(H)mm、No.8016 :105(W)×68(D)×17(H)mm
本体質量	No.8015 :約120g、No.8016 :約200g
付属品	USB Type-Cケーブル(コード長:約240mm)、DC12/24V-USB充電器、取扱説明書

PD 充電対応で 20W 急速充電

USB PD 対応のスマホ、タブレットへの最大20W 急速充電を可能にします。

PSE 技術基準 適合商品

こちらの商品は電気用品安全法 (PSE) 認証商品です

あらゆるシーンで活躍!

レジャーに 機内持込み可 アウトドアに

ワイヤレス充電エリア

No.8015

無線充電エリア

電源ボタン

LEDランプ

USB端子 Type-C

DC12/24V USB充電器

USB端子 Type-A

裏

表

USB Type-C ケーブル

製品情報の詳細はコチラ

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
8015	準固体モバイルバッテリー 5000mAh (BK) MAG DC12/24V USB充電器付	120×29×176	4960169080151	外箱: 14960169080158 内箱: 24960169080155	10/20
8016	準固体モバイルバッテリー 10000mAh (BK) MAG DC12/24V USB充電器付	120×29×176	4960169080168	外箱: 14960169080165 内箱: 24960169080162	10/40