

ポータブル電源用

ソーラーパネル 100W

- 防水・防塵(IP67)設計
- 折りたたみ式でコンパクトに収納
- 移動に便利な持ち手付



ポータブル電源の入力コネクタがXT60であること、電圧・電流が仕様範囲内であることをご確認ください。

ケーブル収納
ポーチ

スタンド

XT60
出力ケーブル

【ソーラーパネルについて】

太陽の光で発電して、ポータブル電源に電気をためるための持ち運び型パネルです。太陽光を受けて直流の電気を作り、その電気をケーブルでポータブル電源へ送り充電します。



＜設置方法＞

効率よく発電するためにソーラーパネルと太陽光が90°となるように設置してください。
太陽が真上にある時間帯はスタンドを使用せずソーラーパネルを平らにして地面に設置してください。

スタンド



製品情報の詳細は
コチラ

用 途

- ・ 停電時の電源確保 ・ キャンプや車中泊での充電
- ・ スマホや照明向けの備え ・ 日中に発電して電源残量を補う

梱包内容

- 本体
- 取扱説明書(保証書付)

製品仕様	ソーラーセル		単結晶シリコン	
	太陽電池積層方式		ETFE	
	最大出力 (Pmax)		100W	
	出力電圧 (Vmp)		19.0V	
	出力電流 (Imp)		5.79A	
	開回路電圧 (Voc)		23.0V	
	短絡電流 (Isc)		6.65A	
	動作温度範囲		-10~65℃	
	寸 法	展開時	1666(W)×410(L)×30(H)mm	
		収納時	417(W)×410(L)×50(H)mm	
質量			約 3.3 kg	
	IP 等級		IP67	

※最大出力は、表面温度 25℃、空気質量 1.5、日射強度 1000W/m² の STC(標準試験条件)で計算した値です。実際の使用環境では、太陽光の強さや入射角度によって出力は変動します。

品 番	製 品 名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
8070	ポータブル電源用 ソーラーパネル100W	465×80×480	4960169080700	14960169080707(外箱) 24960169080704(個箱)	4